

QuadTrak 160

Ключевые особенности

- 160 мм толщина измельчения
- Турбодизельный двигатель Kubota 34 л.с.
- Дискообразные ножи
- Два подающих ролика
- Система контроля No-Stress
- Вращение на 270° оборудования и наклон
- Вес 1050 кг

**3 ГОДА
ГАРАНТИИ
в стандарте**



Гусеничный измельчитель веток с вращающимся корпусом

QuadTrak 160 - установленный на гусеничное шасси коммунальный измельчитель веток 160 мм, снабженный системой разворота, что позволяет работать с любого угла. Инновационная конструкция позволяет машине стабильно работать на склонах до 30°, с корректными потоками топлива и смазочных жидкостей в двигателе.

	QuadTrak 160
Толщина измельчения	160 мм
Двигатель	Kubota
Мощность	34 л.с.
Топливо	Дизель
Измельчающий элемент	Дисковый нож
Скорость реж ограна	2200 об/мин
Ножей	4
Гидравлич. подающие ролики	Двойной вертикал.
Вращение	Стандарт
Управление мощностью	No-Stress
Топливный бак	25 л.
Тонн в час, производительность	4.7
Входной стол	1100 мм x 800 мм
Входное отверстие	160 мм x 230 мм
Выгрузной рукав	280° вращение
Гидробак, емкость	23 л.
Счетчик моточасов	Стандарт
Длина (трансп)	2368 мм
Ширина (трансп)	1366 мм
Высота	2487 мм
Вес	1100 кг
Уровень шума LWA	116dB(A)
Звуковое давление LPA	92dB(A)

Приводимый в действие турбо дизельным двигателем Kubota, производительность обеспечивается двумя вертикальными подающими роликами и большим размером входного окна 190x230 мм.

Это улучшает измельчение твердых пород деревьев с размашистыми ветками.

Широкая платформа оператора позволяет удобно контролировать безопасность в движении. Высокий дорожный просвет в 240 мм гарантирует преодоление малозаметных препятствий на незнакомых рабочих участках.

Для транспортировки измельчитель QuadTrak 160 устанавливается на трейлер (поставляется опционально).

